

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://molmash.nt-rt.ru> || mho@nt-rt.ru

Атмосферные емкости



Атмосферное емкостное оборудование применяется практически во всех областях промышленности. Применяется для хранения, нагрева, охлаждения, смешивания, оттаивания продукта и др.

Завод Молмаш выпускает емкостное оборудование: Емкости для хранения; ванны нормализации; ванны пастеризации; котлы плавления; котлы сироповарочные; котлы колероварочные; котлы варочные для мясного и рыбного производства; котлы плавления; реакторы; смесители.

Емкости для хранения производим двух видов, емкость одностенная и емкость-термос, состоящую из внутренней емкости, термоизоляционного материала и наружной зеркальной или матовой нержавеющей оболочки. Кроме стандартных размеров емкостей, производим емкости по техническому заданию заказчика.

Емкости низкотемпературной обработки резервуары типа ОСВ служат для вызревания сливок в процессе выработки жирных молочных продуктов, в рамках производства кисломолочных продуктов. Состоит резервуар из мешалки, привода,

люка, моющей головки.

Ванны длительной пастеризации предназначены для подогрева (пастеризации) молока или сливок, приготовления (заквашивания и сквашивания) кисломолочных продуктов и сырного зерна, а также для варки и бланширования пищевых продуктов и может быть использована на предприятиях пищевой промышленности и на мелочно-товарных фермах для выпуска сметаны, сливок, кефира, творога, мягких сыров при небольших объемах производства до 2000 л за смену.

Ванны нормализации предназначены для нормализации высокожирных сливок в линиях поточного производства сливочного масла. Ванны нормализационные ВН используются на линиях производства молока, сливочного масла и других жидких и вязких продуктов. К тому же такого рода устройство прекрасно подходит для подогрева продукта, однако только тогда когда этого требует сам технологический процесс. Наиболее распространенная разновидность емкостей – **варочные котлы**. Это многослойные емкости, в которых нагрев, а также перемешивание содержимого для равномерного распределения температуры и исключения образования застойных зон. Данное оборудование снабжается теплоизоляционной рубашкой, препятствующей снижению температуры внутри емкости. Такое решение позволяет сократить издержки на поддержание заданных рабочих параметров. Более сложная разновидность варочных моделей – **колероварочный котел**. Принцип его конструкции мало отличается от более простых аналогов, он проектируется с более мощными приводами, чем сироповарочный. Это обусловлено тем, что на первых этапах приготовления необходимо перемешивать сахар, а не обычные жидкости. Нагрев осуществляется до более высоких температур, поэтому толщина изоляционного слоя и стенок емкости выше, чем у варочных моделей.



Характеристики

Рабочий объем

до 5000 л.

Патрубок вх. продукта

Ду 50

Патрубок вых. продукта

до Ду 800

Тип рубашки

без рубашки (однослойная)

П8-БМО-800-1

Атмосферное емкостное оборудование П8-БМО-800-1 применяется практически во всех областях промышленности для хранения продукта.

Завод Молмаш выпускает емкостное оборудование: Емкости для хранения; ванны нормализации; ванны пастеризации; котлы плавления; котлы сироповарочные; котлы колероварочные; котлы варочные для мясного и рыбного производства; котлы плавления; реакторы; смесители.

Емкости для хранения производим двух видов, емкость одностенная и емкость-термос, состоящую из внутренней емкости, термоизоляционного материала и наружной зеркальной или матовой нержавеющей оболочки. Кроме стандартных размеров емкостей, производим емкости по техническому заданию заказчика.

Емкости низкотемпературной обработки резервуары типа ОСВ служит для вызревания сливок в процессе выработки жирных молочных продуктов, в рамках производства кисломолочных продуктов. Состоит резервуар из мешалки, привода, люка, моющей головки.

Ванны длительной пастеризации предназначены для подогрева (пастеризации) молока или сливок, приготовления (заквашивания и сквашивания) кисломолочных продуктов и сырного зерна, а также для варки и бланширования пищевых продуктов и может быть использована на предприятиях пищевой промышленности и на мелочно-товарных фермах для выпуска сметаны, сливок, кефира, творога, мягких сыров при небольших объемах производства до 2000 л за смену.

Ванны нормализации предназначены для нормализации высокожирных сливок в линиях поточного производства сливочного масла. Ванны нормализационные ВН используются на линиях производства молока, сливочного масла и других жидких и вязких продуктов. К тому же такого рода устройство прекрасно подходит для подогрева продукта, однако только тогда когда этого требует сам технологический процесс.

Наиболее распространенная разновидность емкостей – **варочные котлы**. Это многослойные емкости, в которых нагрев, а также перемешивание содержимого для равномерного распределения температуры и исключения образования застойных зон. Данное оборудование снабжается теплоизоляционной рубашкой, препятствующей снижению температуры внутри емкости. Такое решение позволяет сократить издержки на поддержание заданных рабочих параметров. Более сложная разновидность варочных моделей – **колероварочный котел**. Принцип его конструкции мало отличается от более простых аналогов, он проектируется с более мощными приводами, чем сироповарочный. Это обусловлено тем, что на первых этапах приготовления необходимо перемешивать сахар, а не обычные жидкости. Нагрев осуществляется до более высоких температур, поэтому толщина изоляционного слоя и стенок емкости выше, чем у варочных моделей.

Характеристики

Рабочий объем

до 800 л.

Тип рубашки

без рубашки (однослойная)

Патрубок вх. продукта

Ду 50

Патрубок вых. продукта

Ду 80

П8-БМО-5000-1

Атмосферное емкостное оборудование П8-БМО-5000-1 применяется практически во всех областях промышленности для хранения продукта.

Завод Молмаш выпускает емкостное оборудование: Емкости для хранения; ванны нормализации; ванны пастеризации; котлы плавления; котлы сироповарочные; котлы колероварочные; котлы варочные для мясного и рыбного производства; котлы плавления; реакторы; смесители.

Емкости для хранения производим двух видов, емкость одностенная и емкость-термос, состоящую из внутренней емкости, термоизоляционного материала и наружной зеркальной или матовой нержавеющей оболочки. Кроме стандартных размеров емкостей, производим емкости по техническому заданию заказчика.

Емкости низкотемпературной обработки резервуары типа ОСВ служит для вызревания сливок в процессе выработки жирных молочных продуктов, в рамках производства кисломолочных продуктов. Состоит резервуар из мешалки, привода, люка, моющей головки.

Ванны длительной пастеризации предназначены для подогрева (пастеризации) молока или сливок, приготовления (заквашивания и сквашивания) кисломолочных продуктов и сырного зерна, а также для варки и бланширования пищевых продуктов и может быть использована на предприятиях пищевой промышленности и на мелочно-товарных фермах для выпуска сметаны, сливок, кефира, творога, мягких сыров при небольших объемах производства до 2000 л за смену.

Ванны нормализации предназначены для нормализации высокожирных сливок в линиях поточного производства сливочного масла. Ванны нормализационные ВН используются на линиях производства молока, сливочного масла и других жидких и вязких продуктов. К тому же такого рода устройство прекрасно подходит для подогрева продукта, однако только тогда когда этого требует сам технологический процесс.

Наиболее распространенная разновидность емкостей – **варочные котлы**. Это многослойные емкости, в которых нагрев, а также перемешивание содержимого для равномерного распределения температуры и исключения образования застойных зон. Данное оборудование снабжается теплоизоляционной рубашкой, препятствующей снижению температуры внутри емкости. Такое решение позволяет сократить издержки на поддержание заданных рабочих параметров. Более сложная разновидность варочных моделей – **колероварочный котел**. Принцип его конструкции мало отличается от более простых аналогов, он проектируется с более мощными приводами, чем сироповарочный. Это обусловлено тем, что на первых этапах приготовления необходимо перемешивать сахар, а не обычные жидкости. Нагрев осуществляется до более высоких температур, поэтому толщина изоляционного слоя и стенок емкости выше, чем у варочных моделей.

Характеристики

Рабочий объем

до 5000 л.

Тип рубашки

без рубашки (однослойная)

Патрубок вх. продукта

Ду 50

Патрубок вых. продукта

Ду 80

П8-БМО-300-1

Атмосферное емкостное оборудование П8-БМО-300-1 применяется практически во всех областях промышленности для хранения продукта.

Завод Молмаш выпускает емкостное оборудование: Емкости для хранения; ванны нормализации; ванны пастеризации; котлы плавления; котлы сироповарочные; котлы колероварочные; котлы варочные для мясного и рыбного производства; котлы плавления; реакторы; смесители.

Емкости для хранения производим двух видов, емкость одностенная и емкость-термос, состоящую из внутренней емкости, термоизоляционного материала и наружной зеркальной или матовой нержавеющей оболочки. Кроме стандартных размеров емкостей, производим емкости по техническому заданию заказчика.

Емкости низкотемпературной обработки резервуары типа ОСВ служит для вызревания сливок в процессе выработки жирных молочных продуктов, в рамках производства кисломолочных продуктов. Состоит резервуар из мешалки, привода, люка, моющей головки.

Ванны длительной пастеризации предназначены для подогрева (пастеризации) молока или сливок, приготовления (заквашивания и сквашивания) кисломолочных продуктов и сырного зерна, а также для варки и бланширования пищевых продуктов и может быть использована на предприятиях пищевой промышленности и на мелочно-товарных фермах для выпуска сметаны, сливок, кефира, творога, мягких сыров при небольших объемах производства до 2000 л за смену.

Ванны нормализации предназначены для нормализации высокожирных сливок в линиях поточного производства сливочного масла. Ванны нормализационные ВН используются на линиях производства молока, сливочного масла и других жидких и вязких продуктов. К тому же такого рода устройство прекрасно подходит для подогрева продукта, однако только тогда когда этого требует сам технологический процесс.

Наиболее распространенная разновидность емкостей – **варочные котлы**. Это многослойные емкости, в которых нагрев, а также перемешивание содержимого для равномерного распределения температуры и исключения образования застойных зон. Данное оборудование снабжается теплоизоляционной рубашкой, препятствующей снижению температуры внутри емкости. Такое решение позволяет сократить издержки на поддержание заданных рабочих параметров. Более сложная разновидность варочных моделей – **колероварочный котел**. Принцип его конструкции мало отличается от более простых аналогов, он проектируется с более мощными приводами, чем сироповарочный. Это обусловлено тем, что на первых этапах приготовления необходимо перемешивать сахар, а не обычные жидкости. Нагрев осуществляется до более высоких температур, поэтому толщина изоляционного слоя и стенок емкости выше, чем у варочных моделей.

Характеристики

Рабочий объем

до 300 л.

Тип рубашки

без рубашки (однослойная)

Патрубок вх. продукта

Ду 50

Патрубок вых. продукта

Ду 50

П8-БМО-500-1

Атмосферное емкостное оборудование П8-БМО-500-1 применяется практически во всех областях промышленности для хранения продукта.

Завод Молмаш выпускает емкостное оборудование: Емкости для хранения; ванны нормализации; ванны пастеризации; котлы плавления; котлы сироповарочные; котлы колероварочные; котлы варочные для мясного и рыбного производства; котлы плавления; реакторы; смесители.

Емкости для хранения производим двух видов, емкость одностенная и емкость-термос, состоящую из внутренней емкости, термоизоляционного материала и наружной зеркальной или матовой нержавеющей оболочки. Кроме стандартных размеров емкостей, производим емкости по техническому заданию заказчика.

Емкости низкотемпературной обработки резервуары типа ОСВ служит для вызревания сливок в процессе выработки жирных молочных продуктов, в рамках производства кисломолочных продуктов. Состоит резервуар из мешалки, привода, люка, моющей головки.

Ванны длительной пастеризации предназначены для подогрева (пастеризации) молока или сливок, приготовления (заквашивания и сквашивания) кисломолочных продуктов и сырного зерна, а также для варки и бланширования пищевых продуктов и может быть использована на предприятиях пищевой промышленности и на мелочно-товарных фермах для выпуска сметаны, сливок, кефира, творога, мягких сыров при небольших объемах производства до 2000 л за смену.

Ванны нормализации предназначены для нормализации высокожирных сливок в линиях поточного производства сливочного масла. Ванны нормализационные ВН используются на линиях производства молока, сливочного масла и других жидких и вязких продуктов. К тому же такого рода устройство прекрасно подходит для подогрева продукта, однако только тогда когда этого требует сам технологический процесс.

Наиболее распространенная разновидность емкостей – **варочные котлы**. Это многослойные емкости, в которых нагрев, а также перемешивание содержимого для равномерного распределения температуры и исключения образования застойных зон. Данное оборудование снабжается теплоизоляционной рубашкой, препятствующей снижению температуры внутри емкости. Такое решение позволяет сократить издержки на поддержание заданных рабочих параметров. Более сложная разновидность варочных моделей – **колероварочный котел**. Принцип его конструкции мало отличается от более простых аналогов, он проектируется с более мощными приводами, чем сироповарочный. Это обусловлено тем, что на первых этапах приготовления необходимо перемешивать сахар, а не обычные жидкости. Нагрев осуществляется до более высоких температур, поэтому толщина изоляционного слоя и стенок емкости выше, чем у варочных моделей.

Характеристики

Рабочий объем

до 500 л.

Тип рубашки

без рубашки (однослойная)

Патрубок вх. продукта

Ду 50

Патрубок вых. продукта

Ду 50

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93